

# Kiilto B 615 -kovete



## KÄYTTÖALUE

Tuote soveltuu käytettäväksi kaksikomponenttisten liimamassojen kovetteena. Korkeaviskoottinen. Ei sisällä isosyanaatteja, PVC:ta eikä liuottimia.

## KÄYTTÖOHJE

Kovete annostellaan pumpulla oikealla seossuhteella.

## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

## YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

TYYPPI/SIDEAINE	vesigeeli
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,48 kg/dm <sup>3</sup>
VÄRIT	harmaa
SEKOITUSSUHDE	kts. liimaosan tuote-esite
VISKOSITEETTI	n. 2 milj. mPas (Brookfield RTV +20 °C)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+1 ... +40 °C
PAKKAUSKOOT	20 l peltiastia
VARASTOINTI	Avaamattomana (+10- +25) °C lämpötilassa 12 kuukautta.