

# Unitex SL



---

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Unitex SL представляет собой контактный клей, обеспечивающий хорошую прочность и устойчивость к остаточной температуре. Клей не содержит толуола и практически без н-гексана. Склеивание сложных конструкций.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей наносится на обе склеиваемые поверхности. После того, как клей немного подсох, поверхности следует прижать одну к другой.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)