

# Sitol 2864



Sitol 2864 ЭВА-дисперсионный клей, применяемый в полиграфической промышленности.

COMPLIES WITH  
NORDIC  
ECOLABEL  
REQUIREMENTS



- Применяется для приклеивания текстиля к корешку книги

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitol 2864 представляет собой ЭВА-дисперсионный клей, применяемый для приклеивания ПВХ-пленки, текстильных материалов и бумажных покрытий к материалам с волокнистой основой. Sitol 2864 представляет собой сборочный клей для изготовления папок.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рабочие инструменты и клеенаносящее оборудование следует очистить водой до высыхания клея. Высохший клей удаляется ксилолом.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ЭВА
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,05 кг/дм <sup>3</sup>
pH	5
ВЯЗКОСТЬ	3 500 мПаc (Brookfield RTV, 3/20, 20 °C)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18...+25 °C
ХРАНЕНИЕ	В закрытой оригинальной упаковке при температуре +20 °C в течение 12 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед использованием.