

Kiilto EcoAcryl



Matalaemissioinen, elastinen akryylimassa rakenteiden tiivistämiseen, saumaamiseen ja täyttämiseen kuivissa sisätiloissa.



- M1-luokiteltu elastinen akryylimassa
- sisänurkkien, katon ja seinän rajan tiivistykseen kuivissa tiloissa
- päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla

KÄYTTÖALUE

Kiilto EcoAcryl on vähäemissioinen akryylimassa saumoihin ja tiivistykseen. Soveltuu esimerkiksi ovien ja ikkunoiden kehysten ja muiden rakenteiden välisiin saumoihin sekä erilaisten nurkkien, saumojen ja sisäverhouslevyjen saumoihin, ja halkeamien korjauksiin. Kiilto EcoAcryl tarttuu hyvin erilaisiin materiaaleihin, kuten puuhun, rakennuslevyihin, joihinkin metalleihin esim. ilmanvaihtoputket, tasoitteisiin, betoniin ja maalipintaan. Voidaan maalata vesiohenteisilla maaleilla, tarvittaessa maalin soveltuvuus on testattava. Täyttää tuotestandardin EN 15651-1:2012 vaatimukset.

KÄYTTÖOHJE

Saumasalustan on oltava pölytön ja rasvaton. Sauman pohjatäytteenä voi käyttää umpisoluista muoviprofiilia. Voimakkaasti imevät alustat voidaan ensin pohjustaa vedellä ohennetulla Kiilto EcoAcrylillä (2:1).

Leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki. Kierrä pursotuskärki paikoilleen ja katkaise se halutun kokoiseksi. Saumasalustan on oltava pölytön ja rasvaton. Purista massa saumaan ja tasoita se välittömästi kostutetulla lastalla tai sormenpäällä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

TYYPPI/SIDEAINE	akryylidispersio
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,6 kg/l
VÄRIT	valkoinen
KOVETTUMISNOPEUS	pölykuiva n. 30 min/+20°C, päällemaalattavissa 1-3 vrk kuluttua (riippuen olosuhteista ja saumakoosta)
PAKKAUSKOOT	300 ml patruuna
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	-20...+70°C
RIITTOISUUS	5 x 5 mm saumaa n. 12 m/patruuna
MAKSIMI SAUMALIIKE	10% sauman leveydestä
VARASTOINTI	avaamattomana, yli +1°C lämpötilassa, parasta ennen päiväys on patruunassa