

Vertex K 810



Vertex K 810 представляет собой напыляемый контактный клей для обивки мебели.



- Не содержит толуола

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обивки мебели. Не рекомендуется использовать для приклеивания сильно смягченного ПВХ и полиолефиновых пластиков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей наносится при помощи распылителя на обе склеиваемые поверхности. Поверхности следует прижать друг к другу в рамках рабочего времени. Очистка рабочих инструментов и разбавление: Растворитель контактного клея Kiilto.

Размер форсунки	1,2-1,6 mm
Распределительное давление	4-5 bar
Давление клея	1-2 bar

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Клей с содержанием растворителя на основе полихлоропрена.
ЦВЕТА	бесцветный или красный
ВЯЗКОСТЬ	200 мПас
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ	2-60 мин.
РАСХОД	100-200 г/м ²
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре + 20° С 12 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт содержит легко испаряющиеся, воспламеняющиеся растворители. Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com