

Kiiltomelt 1745



Kiiltomelt 1745 on EVAC-sulateliima pakkausteollisuuden käyttöön.



- Hyvä adheesio mm. pinnoitetuille kartonkipinnoille
- Hyvä pakkasenkesto

KÄYTTÖALUE

Kiiltomelt 1745 soveltuu hyvin erilaisten materiaalien, kuten non-wovenin, PE-pintojen, alumiinifolion ja erilaisten lakattujen ja pinnoitettujen paperi- ja kartonkilaatujen liimaukseen. Se sopii erittäin hyvin myös pakastettavien elintarvikepakkausten liimauksiin. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

KÄYTTÖOHJE

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin-, kiekko-, tela- tai liimakampalevitystä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

VÄRIT	kellertävä
PEHMENEMISPISTE	65 °C (DIN 52011)
VISKOSITEETTI	600 mPas, 160 °C, 100 s ⁻¹
AVOIN AIKA	keskipitkä
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	150 - 170 °C
PAKKAUSKOOT	10 kg, 15 kg
VARASTOINTI	Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta