



Kestokol kõvendi S



KASUTUSALA

Kõvendi S on liimiga Kestokol D4/S kasutamiseks mõeldud kõvendi.

KASUTUSJUHIS

Vt Kestokol D4 TDS

LISATEAVE

Toote infolehel toodud teave tugineb meie testidel ja praktilistel teadmistel. Tehnilised andmed on defineeritud standardtingimustes. Muudatused kohalikes töötingimustes mõjutavad toote toimivust ja tulemust. Tulemust mõjutavad olulisel määral ka töömeetodid. Garanteerime oma toodete kõrge kvaliteedi vastavalt meie kvaliteedisüsteemile. Toote vale kasutusviisi või kontrollitavatest keskkonnatingimustest tingitud kahjustuste eest ei vastutata. Seetõttu ei saa me ka lõpliku tulemuse eest vastutada. Toote kasutaja peab testimise toote vastupidavust ja sobivust ettenähtud otstarbe jaoks.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige ebavajalikku nahakontakti ja kokkupuudet värske tootega, kasutage turvakindaid. Vaadake materjali ohutuslehte. Teabe saamiseks toote ja pakendi kasutuselt kõrvaldamise kohta külastage kodulehte www.kiilto.com

SIDEAINE TÜÜP	PVAc puiduliimi kõvendi
KONSISTENTS	Vedelik
LADUSTAMINE	Avamata mahutis üle +1 °C, 18 kuud. Juhul kui toode on pikalt seisnud, segage seda enne kasutamist.