

# Kestokol отвердитель S



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвердитель S используется в качестве отвердителя для клея Kestokol D4/S.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

См. Техническая спецификация клея Kestokol D4.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Отвердитель для клея для дерева на основе ПВА
КОНСИСТЕНЦИЯ	Жидкость
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре +1°C 18 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением.