

Kestomer VPH



KIILTO INDUSTRIAL ADHESIVES AND SEALANTS

Kestomer VPH on PVAC-dispersioliima paperin ja kartongin laminointiin.

COMPLIES WITH
NORDIC
ECOLABEL
REQUIREMENTS



KÄYTTÖALUE

Kestomer VPH on pehmitetty polyvinyylisetaattidispersio joka soveltuu käytettäväksi paperi- ja kartonkiliimauksiin. Liiman valmistukseen käytetään vain raaka-aineita, jotka soveltuvat elintarvikepakkaukseen FDA 175.105 mukaisesti.

KÄYTTÖOHJE

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

TYYPPI/SIDEAINE	PVAC
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,05 kg/dm ³ /20°C
pH	5
VISKOSITEETTI	6 500 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18...+25 °C
VARASTOINTI	Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.