

Sitol 2011



Sitol 2011 on EVAC-dispersioliima paperi- ja pakkausteollisuuden käyttöön.



- Nopea
- Hyvät suutinominaisuudet

KÄYTTÖALUE

Sitol 2011 sitoo erittäin nopeasti ja sillä voidaan liimata kartongille myös eräitä muovimateriaaleja (esim. koronakäsitelty PE, PVC, PS). Soveltuu pakkaavan teollisuuden käyttöön esim. koteloiden ja aaltopahvilaatikoiden muodostukseen ja suljentaan. Voidaan käyttää suutinlaitteissa.

KÄYTTÖOHJE

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

TYYPPI/SIDEAINE	EVAC
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,05 kg/dm ³
pH	5
VISKOSITEETTI	1 500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18...+25 °C
VARASTOINTI	Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.