

Kestokol PT 20/S



Kestokol PT-20/S on PVAC- puuliima tapitukseen.



- 1-komponenttinen
- 12 kk varastointiaika

KÄYTTÖALUE

Kestokol PT-20/S on puusepänteollisuuden matalaviskoottinen tapitusautomaatti PVAC-dispersioliima. Liima voidaan käyttää myös kovapuuliimauksiin. D2-luokan liimana Kestokol PT-20/S voidaan käyttää sisätilojen liimauksissa, jotka voivat joutua vain hetkellisesti vesi- tai kosteuskosketukseen.

KÄYTTÖOHJE

Mikäli mahdollista, astia tulisi tyhjentää kerralla kokonaan paineastiaan. Vajaa astia on suljettava hyvin nahoittumisen estämiseksi. Työtaukojen jälkeen suuttimen kärki on puhdistettava, jotta kuivunut liima ei käännä liimasuihkua muualle ja näin aiheuta vaillinaista liimausta.

Mikäli liima on kosketuksissa rautaan tai ruosteeseen, niin ne yhdessä puun parkkihapon kanssa saattavat aiheuttaa värimuutoksia puussa.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

TYYPPI/SIDEAINE	PVAC-dispersio
pH	heikosti hapan
VÄRIT	Valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava
VISKOSITEETTI	1300 mPas (Brookfield RVT, 3/50, 20° C)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	Käyttöpainealue: 7 - 16 bar
ALIN	+7 °C
PUUN KOSTEUS	6 - 15 %
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.