

Sitol 2805



Sitol 2805 применяется в качестве переплетного клея в полиграфической промышленности.

COMPLIES WITH
NORDIC
ECOLABEL
REQUIREMENTS



- Хорошая адгезия. ПВХ-пленка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitol 2805 представляет собой быстросхватывающий ЭВА-дисперсионный клей с низкой вязкостью. Клей легко смывается. Sitol 2805 применяется в полиграфической промышленности в качестве переплетного клея. Клей может использоваться для обложек с тканевым, ПВХ- и ламинированным покрытием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Рабочие инструменты и клеенаносящее оборудование следует очистить водой до высыхания клея. Высохший клей удаляется ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте www.kiilto.com

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ЭВА
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,05 кг/дм ³
рН	5
ВЯЗКОСТЬ	2 800 мПас (Brookfield RTV, 3/20, 20 °C)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18...+25 °C
ХРАНЕНИЕ	В закрытой оригинальной упаковке при температуре +20 °C в течение 12 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед использованием.