

# Sitol 1038



„Sitol 1038“ yra PVAC dispersiniai klijai, skirti popieriaus ir pakuočių pramonei.



COMPLIES WITH  
NORDIC  
ECOLABEL  
REQUIREMENTS



- Tinkami įvairiems sprendimams, įskaitant gofruotojo kartono dėžių šonų klijavimą

## PANAUDOJIMO SRITIS

„Sitol 1038“ yra greitai stingstantys modifikuoti PVAC dispersiniai klijai, išsiskiriantys sąlyginai ilgu atviru laiku ir nedidele klampa. „Sitol 1038“ tinka popieriui, kartonui ir gofruotam kartonui klijuoti.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įrenginiai ir prietaisai gali būti valomi vandeniu prieš klijams išdžiūvant. Išdžiūvusią klijų plėvę gali būti nuimta naudojant ksileną.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, nepriisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Produkto naudotojas turi patikrinti produkto tinkamumą numatomam naudojimui.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Be reikalo nesilieskite prie nesustingusio produkto: mūvėkite apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).

RIŠKLIO RŪŠIS	PVAC
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,05 kg/dm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	5
KLAMPUMAS	1350 mPas (pagal Brukfildą, RVT, 3/20, 20 °C)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Nuo +18 iki +25 °C
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytame konteineryje galima laikyti 12 mėnesių +20 °C laipsnių temperatūroje. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.