

Kiiltomelt EVO 20



Kiiltomelt EVO 20 представляет собой клей-расплав на основе полиолефина для упаковочной промышленности.



- Хорошая термическая стабильность
- Подходит для использования в пищевых упаковках
- Более низкий расход клея
- Очень быстрый
- Без цвета и без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiiltomelt EVO 20 представляет собой не имеющий цвета и запаха очень быстросхватывающий упаковочный клей-расплав, который подходит для склеивания бумаги, гофрокартона, картона и картона с PE-покрытием, например, в пищевой промышленности. Расход клея возможно сократить, и также сокращается потребность в работах по техническому обслуживанию клеевого оборудования. Клей обладает хорошей термической стабильностью. Используемые в клее сырьевые вещества отвечают требованиям норматива BfR, пункты III, XXV tai XXXVI, к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами. Используемые в клее сырьевые вещества отвечают требованиям FDA 175.105 для использования в пищевых упаковках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Клей можно наносить при помощи форсунки, диска или переходного устройства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

ЦВЕТА	белый
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ	110 °C (DIN 52011)
ВЯЗКОСТЬ	1 100 мПа·с, 160 °C, 100 с ⁻¹
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ	короткое
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	150 ... 180 °C
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	10 кг
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре не выше +40 °C 36 месяцев.



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки.

Ознакомиться с паспортом безопасности продукта.

Дополнительную информацию об утилизации продукта и упаковки можно найти на наших интернет страницах.