

Kiilto RAPID szybko- chwytająca masa klejąca



Szybki, jednoskładnikowy klej mocujący o wysokiej przyczepności początkowej do drewna, kamienia, metali i większości tworzyw sztucznych w suchych pomieszczeniach.

- Dobra początkowa przyczepność
- Do przyklejenia listew, paneli, gipsowych i podobnych ornamentów, a także paneli akustycznych i dekoracyjnych do porowatych podłoży
- Wiązanie wytrzymuje obciążenie 24–48 h po klejeniu
- Na bazie wody
- Do zastosowań w pomieszczeniach

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Kiilto Rapid to szybkowiązący, jednoskładnikowy klej mocujący do drewna, kamienia, metalu i większości tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, PP i PTFE). Do zastosowań domowych w pomieszczeniach. W przypadku zastosowań, które będą narażone na bezpośredni kontakt z wodą lub ciągłe działanie wilgoci, zalecamy Kiilto Masa.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klejone powierzchnie muszą być wolne od pyłu i smaru. Jedna z powierzchni musi być porowata. Jeśli obie powierzchnie są nieporowate, klej Kiilto Rapid stosować tylko w małych dawkach (utwardzanie poprzez wiązanie). Do malowania większością farb na bazie wody.

TYP KLEJU	Dyspersja akrylowa
GĘSTOŚĆ / CIĘŻAR WŁAŚCIWY	Ok. 1,3 kg/dm ³
SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA	Stan pyłosuchy około 15 min / +20°C Wiązanie może być obciążane po 24–48 h.
TEMPERATURA NAKŁADANIA	Temperatura pomieszczenia, masy i materiałów waha się od +18°C do +20°C, jednak w zakresie od +5°C do +35°C.
WIELKOŚCI OPAKOWANIA	290 ml
MROZODPORNOŚĆ	Zamarza
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	Od -20°C do + 70°C
POKRYCIE	Spoina 5 × 5 mm, około 12 m/wkład
PRZECHOWYWANIE	W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 10°C do 25°C w suchym miejscu przez 12 miesięcy.