

Kiiltomelt 1240



Kiiltomelt 1240 on EVAC-pohjainen sulateliima ilmansuodattimien verkitykseen.



- Hyvä kuumpapito

KÄYTTÖALUE

Kiiltomelt 1240 sulateliimaa käytetään ilmansuodattimien verkityksliimana. Liimalla on korkea sulaviskositeetti ja kuumpapito. Liimassa käytetyt raaka-aineet soveltuvat elintarvikepakkausliimakäyttöön FDA 175.105 mukaan.

KÄYTTÖOHJE

Levitysmenetelmänä voidaan käyttää suutin- tai telalevitystä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

VÄRIT	kellertävä
PEHMENEMISPISTE	106 °C
VISKOSITEETTI	13 000 mPas, 160 °C, 10 s ⁻¹
AVOIN AIKA	keskipitkä
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	150 - 180 °C
PAKKAUSKOOT	10 kg
VARASTOINTI	Avaamattomana enintään +40 °C lämpötilassa 36 kuukautta