

Sitol 4680



KIILTO INDUSTRIAL ADHESIVES AND SEALANTS

Sitol 4680 on PVAC-dispersioliima kierrehylsyn pintakartongin liimaamiseen.



- hyvä alkutartunta

KÄYTTÖALUE

Sitol 4680 on modifioitu polyvinyyliasetatidispersioliima. Liimalla on hyvät telalevitysominaisuudet. Sitol 4680 on soveltuu pahvin, kartongin ja paperin laminointiliimauksiin. Erityisesti liima soveltuu kierrehylsyjen pintakartongin liimaukseen.

KÄYTTÖOHJE

Työkalut ja levityslaitteet puhdistetaan ennen liiman kuivumista vedellä.

Kuivunut tuote poistetaan ksyleenillä.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme

| | |
|---------------------|---|
| TYYPPI/SIDEAINE | PVAC |
| TIHEYS/OMINAISPAINO | 1,15 kg/dm ³ (20°C) |
| pH | 7 |
| VISKOSITEETTI | 2800 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C) |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | +18...+25 °C |
| VARASTOINTI | Avaamattomana +20 °C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. |