



KiilTO
PRO

Kiilto

AIRBLOCK FIBER

1-komponenttinen, kuituvahvistettu, vesiohenteinen, liuotteeton ja pastamainen tiivistysaine, joka levitetään siveltimellä tai telalla pysty-, vaaka- ja kattopinnoille.

- Erittäin elastinen suojapinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen
- **Pastamainen**
- Päälle maalattavissa
- Läpivientien, ikkuna- ja oviliitosten, lattian ja seinän rajan sekä yläpohjan välisen sauman tiivistämiseen sisätiloissa



10 kg/8,1 l



VAIN AMMATTILAISILLE

Kiilto Airblock ilmatiiveyslausunto 23.4.2019

Kiilto AIRBLOCK FIBER

KÄYTTÖOHJE



Käyttövalmis Kiilto Airblock Fiber on kuituvahvistettu, vesiohenteinen, liuotteeton ja pastamainen tiivistysaine, joka levitetään siveltimellä tai telalla pysty-, vaaka- ja kattopinnoille. Kuivuttuaan tuote on ilmatiivis ja elastinen suoja-pinnoite. Tuote tarttuu erinomaisesti erilaisiin materiaaleihin, kuten sementtipohjaiset seinä- ja lattiatasoitteet, betoni, tiili, puu ja alumiini.

ALUSTA JA TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Alustan tulee olla puhdas ja pölytön. Alustan kosteus < 90% RH. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Kestää kuivuttuaan -20...+70 °C.

TYÖOHJE

Puhdista alustasta kaikki tartuntaa heikentävät kerrokset kuten irtoavat aineet, pöly, epäpuhtaudet ja seisova vesi. Tasoita yli 5 mm kolot ja reiät sementtipohjaisella tasoitteella. Sekoita Kiilto Airblock Fiber ja levitä se siveltimellä tasaisena kerroksena tiivistettävälle alueelle. Kiilto Airblock Fiberiä voidaan levittää ns. märkää märälle, kuitenkin siten, että levityskertoja on vähintään kaksi ja kokonaismenekki on 1 kg/m². Kosketuskuiva 2 h, päällemaalattavissa 24 h kuluttua (+20 °C ja 50% RH).

Kiilto Airblock Fiberin kuivuttua, pinta voidaan maalata vesiohenteisilla akrylaattimaaleilla esim. Tikkurilan Luja tai Teknoksen Trend tai jättää lopulliseksi pinnaksi.

